

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**OLI-PUR Verdünner V 15**

Überarbeitet am: 05.11.2025

Materialnummer: A01975

Seite 1 von 9

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

OLI-PUR Verdünner V 15

UFI: GV02-UVDP-EN0H-HHY6

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Verwendung des Stoffs/des Gemischs**

Prozessregulator oder -hilfsstoff

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt****Hersteller**

|                  |                               |                           |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Firmenname:      | Oli Lacke GmbH                |                           |
| Straße:          | Bahnhofstrasse 22             |                           |
| Ort:             | D-09244 Lichtenau             |                           |
| Telefon:         | +49 37208 84200               | Telefax: +49 37208 84268  |
| E-Mail:          | info@oli-lacke.de             |                           |
| Ansprechpartner: | Gemeins.                      | Telefon: +49(0)361/730730 |
|                  | Gifinformationszentrum Erfurt |                           |
| Internet:        | www.oli-lacke.de              |                           |

**Lieferant**

|                  |                               |                           |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Firmenname:      | Oli Lacke GmbH                |                           |
| Straße:          | Bahnhofstrasse 22             |                           |
| Ort:             | D-09244 Lichtenau             |                           |
| Telefon:         | +49 37208 84200               | Telefax: +49 37208 84268  |
| E-Mail:          | info@oli-lacke.de             |                           |
| Ansprechpartner: | Gemeins.                      | Telefon: +49(0)361/730730 |
|                  | Gifinformationszentrum Erfurt |                           |
| Internet:        | www.oli-lacke.de              |                           |

**1.4. Notrufnummer:** Gemeins. Gifinformationszentrum Erfurt  
+49(0)361/730730**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**Flam. Liq. 3; H226  
STOT SE 3; H336

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

**2.2. Kennzeichnungselemente****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung**n-Butylacetat  
2-Methoxy-1-methylethylacetat**Signalwort:** Achtung**Piktogramme:**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**OLI-PUR Verdünner V 15**

Überarbeitet am: 05.11.2025

Materialnummer: A01975

Seite 2 von 9

**Gefahrenhinweise**

- H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**Sicherheitshinweise**

- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
P233 Behälter dicht verschlossen halten.  
P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden.  
P241 Explosionsgeschützte elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungsgeräte verwenden.  
P242 Funkenarmes Werkzeug verwenden.  
P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.  
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.  
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.  
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen.  
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.  
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.  
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.  
P370+P378 Bei Brand: ... zum Löschen verwenden.  
P233 Behälter dicht verschlossen halten.  
P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.  
P405 Unter Verschluss aufbewahren.  
P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

**2.3. Sonstige Gefahren**

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.1. Stoffe****Gefährliche Inhaltsstoffe**

| CAS-Nr.  | Stoffname                                  |              |                       | Anteil       |
|----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|          | EG-Nr.                                     | Index-Nr.    | REACH-Nr.             |              |
|          | Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) |              |                       |              |
| 123-86-4 | n-Butylacetat                              |              |                       | 95 - < 100 % |
|          | 204-658-1                                  | 607-025-00-1 | 01-2119485493-29-XXXX |              |
|          | Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066  |              |                       |              |
| 108-65-6 | 2-Methoxy-1-methylethylacetat              |              |                       | 5 - < 10 %   |
|          | 203-603-9                                  | 607-195-00-7 | 01-2119475791-29      |              |
|          | Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336         |              |                       |              |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

**Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE**

| CAS-Nr.  | EG-Nr.                                                | Stoffname                     | Anteil     |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|          | Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE |                               |            |
| 108-65-6 | 203-603-9                                             | 2-Methoxy-1-methylethylacetat | 5 - < 10 % |
|          | dermal: LD50 = 7500 mg/kg; oral: LD50 = 8532 mg/kg    |                               |            |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**OLI-PUR Verdünner V 15**

Überarbeitet am: 05.11.2025

Materialnummer: A01975

Seite 3 von 9

**Allgemeine Hinweise**

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

**Nach Einatmen**

Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.

**Nach Hautkontakt**

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Nicht abwaschen mit: Lösemittel/Verdünnungen

**Nach Augenkontakt**

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Anschließend Augenarzt aufsuchen.

**Nach Verschlucken**

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe holen.

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Bewusstseinsstörungen

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Sofort Arzt anrufen.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1. Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

alkoholbeständiger Schaum. Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>). Löschpulver. Wasserdampf

**Ungeeignete Löschmittel**

Wasservollstrahl.

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Bei Verbrennung starke Rußentwicklung. Gefährliche Zersetzungsprodukte: Ruß Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition. Geeigneten Atemschutz verwenden.

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****Allgemeine Hinweise**

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten! Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung****Weitere Angaben**

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Mit flüssigkeitsbindendem

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**OLI-PUR Verdünner V 15**

Überarbeitet am: 05.11.2025

Materialnummer: A01975

Seite 4 von 9

Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Mit Detergentien reinigen. Lösemittel vermeiden.

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Siehe Abschnitt 8.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

Bei unzureichender Belüftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Gemische möglich. Bis zur völligen Verdampfung der entzündlichen Bestandteile besteht auch nach Gebrauch die Gefahr der Bildung explosionsfähiger Dampf-Luft-Gemische. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Zündquellen ferngehalten werden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Explosionsgeschützte elektrische Geräte verwenden. Erdung von Behältern, Apparaturen, Pumpen und Absaugeinrichtungen vorsehen. Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen. Nur antistatisch ausgerüstetes (funkenfreies) Werkzeug verwenden.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Vermeiden von: Einatmen von Dämpfen oder Nebel/Aerosole, Einatmen von Stäuben/Partikeln Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Von Wärmequellen fernhalten (z.B. heiße Oberflächen), Funken und offenen Flammen.

Behälter nicht mit Druck entleeren. Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Konzentrierte Dämpfe sind schwerer als Luft. Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

**Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz**

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

**Weitere Angaben zur Handhabung**

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten!

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

**Zusammenlagerungshinweise**

Fernhalten von: Säuren Alkalien (Laugen) Oxidationsmittel

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Hitze schützen.

Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschliessen.

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

Technisches Merkblatt beachten.

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1. Zu überwachende Parameter****Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)**

| CAS-Nr.  | Bezeichnung                   | ppm | mg/m <sup>3</sup> | F/m <sup>3</sup> | Spitzenbegr. | Art |
|----------|-------------------------------|-----|-------------------|------------------|--------------|-----|
| 108-65-6 | 2-Methoxy-1-methylethylacetat | 50  | 270               |                  | 1(l)         |     |
| 123-86-4 | n-Butylacetat                 | 62  | 300               |                  | 2(l)         |     |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**OLI-PUR Verdünner V 15**

Überarbeitet am: 05.11.2025

Materialnummer: A01975

Seite 5 von 9

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei offenem Umgang sind nach Möglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden.

**Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung****Augen-/Gesichtsschutz**

Dicht schließende Schutzbrille.

**Handschutz**

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: NBR (Nitrilkautschuk). Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen.

**Körperschutz**

Schutzkleidung: Naturfaser (z.B. Baumwolle) hitzebeständige Synthetikfaser

**Atemschutz**

Beim Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen. Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten (BGR 190) sind zu beachten.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Aggregatzustand: | flüssig           |
| Farbe:           | Produktspezifisch |
| Geruch:          | Arttypisch        |

**Prüfnorm****Zustandsänderungen**

|                             |                                           |                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Flammpunkt:                 | > 23 °C                                   | DIN EN ISO 1523     |
| Untere Explosionsgrenze:    | 1,2 g/m <sup>3</sup>                      |                     |
| Obere Explosionsgrenze:     | 10,6 g/m <sup>3</sup>                     |                     |
| Zündtemperatur:             | 315 °C                                    |                     |
| Zersetzungstemperatur:      |                                           | ASTM D 2879-86      |
| Auslaufzeit:<br>(bei 20 °C) |                                           | Verarbeitungsfertig |
| Dampfdruck:<br>(bei 20 °C)  | 14 hPa                                    |                     |
| Dichte (bei 20 °C):         | 0,885 g/cm <sup>3</sup> g/cm <sup>3</sup> | ISO 2811            |

**9.2. Sonstige Angaben****Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Lösemitteltrennprüfung: | < 3 % |
| Lösemittelgehalt:       | 100 % |

**Weitere Angaben****ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

siehe Kapitel 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**OLI-PUR Verdünner V 15**

Überarbeitet am: 05.11.2025

Materialnummer: A01975

Seite 6 von 9

**10.2. Chemische Stabilität**

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Exotherme Reaktionen mit: Alkalien (Laugen), konzentriert. Säure, konzentriert. Oxidationsmittel, stark.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Gummierzeugnisse

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. Stickoxide (NO<sub>x</sub>).**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Akute Toxizität**

| CAS-Nr.  | Bezeichnung                   |               |         |           |         |
|----------|-------------------------------|---------------|---------|-----------|---------|
|          | Expositionsweg                | Dosis         | Spezies | Quelle    | Methode |
| 108-65-6 | 2-Methoxy-1-methylethylacetat |               |         |           |         |
|          | oral                          | LD50<br>mg/kg | 8532    | Ratte     | RTECS   |
|          | dermal                        | LD50<br>mg/kg | 7500    | Kaninchen |         |

**Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen**

Die Inhaltsstoffe dieser Zubereitung erfüllen nicht die Kriterien für die CMR Kategorien 1 oder 2.

**Sonstige Angaben zu Prüfungen**

Es gibt keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch selbst. Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1. Toxizität**

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

| CAS-Nr.  | Bezeichnung                   |       |           |         |                     |         |
|----------|-------------------------------|-------|-----------|---------|---------------------|---------|
|          | Aquatische Toxizität          | Dosis | [h]   [d] | Spezies | Quelle              | Methode |
| 108-65-6 | 2-Methoxy-1-methylethylacetat |       |           |         |                     |         |
|          | Akute Fischtoxizität          | LC50  | 161 mg/l  | 96 h    | Pimephales promelas |         |
|          | Akute Crustaceatoxizität      | EC50  | 408 mg/l  | 48 h    | Daphnia magna       |         |

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

**Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser**

| CAS-Nr.  | Bezeichnung                   | Log Pow |
|----------|-------------------------------|---------|
| 108-65-6 | 2-Methoxy-1-methylethylacetat | 0,43    |

**12.4. Mobilität im Boden**

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**OLI-PUR Verdünner V 15**

Überarbeitet am: 05.11.2025

Materialnummer: A01975

Seite 7 von 9

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.

Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfüllen nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB.

**12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften**

Dieser Stoff hat gegenüber Nichtzielorganismen keine endokrinen Eigenschaften.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

**Weitere Hinweise**

Es gibt keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch selbst. Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren der Abfallbehandlung****Empfehlungen zur Entsorgung**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen.

**Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt**

080111 ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten; gefährlicher Abfall

**Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt**

080111 ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten; gefährlicher Abfall

**Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung**

080111 ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten; gefährlicher Abfall

**Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel**

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****Landtransport (ADR/RID)**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b><u>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</u></b> | UN 1263           |
| <b><u>14.2. Ordnungsgemäße</u></b>            | Farbzubehörstoffe |
| <b><u>UN-Versandbezeichnung:</u></b>          |                   |
| <b><u>14.3. Transportgefahrenklassen:</u></b> | 3                 |
| <b><u>14.4. Verpackungsgruppe:</u></b>        | III               |
| Gefahrzettel:                                 | 3                 |
| Klassifizierungscode:                         | F1                |
| Sondervorschriften:                           | 163 367 650       |
| Begrenzte Menge (LQ):                         | 5 L               |
| Freigestellte Menge:                          | E1                |
| Beförderungskategorie:                        | 3                 |
| Gefahrnummer:                                 | 30                |
| Tunnelbeschränkungscode:                      | D/E               |

**Binnenschifftransport (ADN)**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**OLI-PUR Verdünner V 15**

Überarbeitet am: 05.11.2025

Materialnummer: A01975

Seite 8 von 9

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</b>             | UN 1263           |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:</b> | Farbzubehörstoffe |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen:</b>             | 3                 |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe:</b>                    | III               |
| Gefahrzettel:                                      | 3                 |
| Klassifizierungscode:                              | F1                |
| Sondervorschriften:                                | 163 367 650       |
| Begrenzte Menge (LQ):                              | 5 L               |
| Freigestellte Menge:                               | E1                |

**Seeschifftransport (IMDG)**

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</b>             | UN 1263                |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:</b> | Paint related material |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen:</b>             | 3                      |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe:</b>                    | III                    |
| Gefahrzettel:                                      | 3                      |
| Sondervorschriften:                                | 163, 223, 367, 955     |
| Begrenzte Menge (LQ):                              | 5 L                    |
| Freigestellte Menge:                               | E1                     |
| EmS:                                               | F-E, S-E               |

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</b>             | UN 1263                |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:</b> | Paint related material |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen:</b>             | 3                      |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe:</b>                    | III                    |
| Gefahrzettel:                                      | 3                      |
| Sondervorschriften:                                | A3 A72 A192            |
| Begrenzte Menge (LQ) Passenger:                    | 10 L                   |
| Passenger LQ:                                      | Y344                   |
| Freigestellte Menge:                               | E1                     |
| IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:             | 355                    |
| IATA-Maximale Menge - Passenger:                   | 60 L                   |
| IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:                 | 366                    |
| IATA-Maximale Menge - Cargo:                       | 220 L                  |

**Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport**

00000000005: Y341

**14.5. Umweltgefahren**

UMWELTGEFÄHRDEND: Nein

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

siehe Kapitel 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****EU-Vorschriften**

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 40

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**OLI-PUR Verdünner V 15**

Überarbeitet am: 05.11.2025

Materialnummer: A01975

Seite 9 von 9

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU (VOC): 885 g/l

**Nationale Vorschriften**

Wassergefährdungsklasse: 1 - schwach wassergefährdend  
Status: Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV

**Zusätzliche Hinweise**

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten!

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Für diesen Stoff ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****[CLP]**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Einstufung         | Einstufungsverfahren    |
| Flam. Liq. 3; H226 | Auf Basis von Prüfdaten |
| STOT SE 3; H336    | Berechnungsverfahren    |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)**

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Weitere Angaben**

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.