ESCANEA EL CÓDIGO QR
para consultar fichas técnicas e información de seguridad –
disponible en varios idiomas

FICHA TÉCNICA

Aceite para el cuidado de la madera OLI NATURA®

Aceite para el cuidado de la madera a base de aceites naturales, indicado para el tratamiento inicial y la reimpregnación de superficies de madera aceitadas. Renueva el efecto protector, reaviva el tono natural de la madera y resalta su veteado.

Tono	Artículo	Envase / Unidad de venta	Gama
Natural, sin pigmentos	A01395_RF	1 × 1 l	360
	A01395_RF_VE6	6 × 1 L	60
	A01395_TA	1 × 250 ml	–
	A01395_TA_VE24	24 × 250 ml	–

Envases a granel y contenedores disponibles bajo pedido.

Ámbito de aplicación	▪ Para superficies de madera aceitadas por oxidación en interiores. ▪ Para suelos de parqué y tarima, suelos de corcho aceitados, escaleras y muebles. ▪ Para el cuidado inicial y el mantenimiento periódico. ▪ Para superficies aceitadas en fábrica o artesanalmente, previa comprobación de idoneidad. ▪ Para el retoque de toda la superficie o de zonas concretas. ▪ Para uso doméstico y profesional.
Características	▪ Para la reimpregnación y regeneración de superficies de madera aceitadas sometidas a desgaste. ▪ Complementa el tratamiento con aceite existente y renueva el efecto protector repelente al agua y a la suciedad. ▪ Raviva el tono natural de la madera, lo intensifica y resalta el veteado. ▪ Contribuye a mantener el valor a largo plazo de las superficies aceitadas. ▪ Aceite de mantenimiento a base de aceite natural, sin pigmentos. ▪ Listo para usar; basta con una capa fina. ▪ Alto rendimiento: aprox. 50-100 m²/l.
Normas de ensayo y declaraciones	▪ GISCODE Ö60+. ▪ Cumple con la normativa Decopaint de la UE. ▪ DIN EN 71-3 (seguridad de los juguetes infantiles). ▪ DIN 53160 (resistente a la saliva y al sudor). ▪ Sin formaldehído, compuestos aromáticos, biocidas, conservantes, cobalto ni oximas.
Indicaciones	▪ Temperatura del material, de la superficie y del entorno: de +15 a +25 °C. Evitar la exposición directa a la luz solar y al calor intenso durante la aplicación. ▪ En suelos con calefacción por suelo radiante, apagar la calefacción con suficiente antelación antes de la aplicación. Mantener la temperatura del suelo necesaria durante la aplicación y el secado. Una vez que se haya secado lo suficiente, volver a encender la calefacción gradualmente. ▪ Agitar bien el envase antes de su uso o remover el contenido. ▪ La superficie debe estar limpia, completamente seca y ser lo suficientemente absorbente. Realizar previamente una aplicación de prueba en un lugar discreto y evaluar el resultado tras el secado. Esto se aplica especialmente a superficies aceitadas de fábrica, maderas exóticas y chapas. ▪ Aplicar el aceite para el cuidado de la madera puro y sin diluir, en una capa fina y uniforme. Tratar las superficies grandes por secciones. ▪ Retirar completamente el exceso de aceite en un plazo de 10 minutos y pulir hasta que quede seco. Evitar la acumulación de producto y la formación de charcos. ▪ Durante la aplicación y el secado, asegúrese de que haya suficiente ventilación y circulación de aire. ▪ Proteger del agua y del uso intensivo durante los primeros 2-3 días. No limpiar ni realizar un

tratamiento de mantenimiento con productos húmedos.

- Peligro de autocombustión: respete las instrucciones de seguridad de la página 2.

Preparación	Eliminar el polvo y la suciedad suelta. El sustrato debe estar seco, limpio y libre de grasa. Limpiar con el jabón para madera OLI NATURA®; en caso de suciedad persistente, realizar una limpieza intensiva adecuada para superficies aceitadas. Dejar que la superficie se seque por completo.	
Cuidado inicial y renovación	Para el cuidado inicial de superficies aceitadas de forma oxidativa, ya sea en fábrica o artesanalmente, sigue las instrucciones del aceite utilizado. Puede ser recomendable realizar un cuidado inicial antes del primer uso, siempre que así lo indique el fabricante de la superficie. Si la repelencia al agua disminuye o la superficie está seca y apagada, renuévala con el aceite para el cuidado de la madera OLI NATURA®. La frecuencia dependerá del uso y el desgaste. No utilizar en parquet prefabricado aceitado con protección UV.	
Aplicación	**Superficies grandes:** ▪ Aplicar el aceite para el cuidado de la madera con un pulverizador o un paño de limpieza, con moderación y de forma uniforme y fina. Trabajar en secciones de unos 4 m². Si es necesario, volver a aplicar aceite en las zonas secas. ▪ En un plazo de 10 minutos, frotar a fondo con una almohadilla de pulido blanca hasta que la superficie presente un aspecto uniforme. Como alternativa, utilizar una máquina monodisco. ▪ Retirar completamente el exceso de aceite con una almohadilla blanca o un paño absorbente y pulir hasta que quede seco. No debe quedar aceite en la superficie. ▪ Dejar secar la superficie. **Superficies pequeñas:** ▪ Aplicar una capa fina de aceite para el cuidado de la madera con un disco blanco o un paño de algodón y pulir hasta que penetre en la madera. ▪ Retirar completamente el exceso de aceite en un plazo de 10 minutos con un paño de algodón seco o un paño absorbente de aceite y pulir hasta que quede seco. ▪ Deja que la superficie se seque.	
Rendimiento	Una aplicación de aprox. 10-20 ml/m², lo que equivale a aprox. 50-100 m²/l. El consumo depende del tipo de madera, la capacidad de absorción y el estado de conservación de la superficie.	
Secado	Secado al tacto en unas 1-2 horas; dejar secar al menos 12 horas antes de utilizarlo, preferiblemente toda la noche. Endurecimiento completo al cabo de 2-3 días. Durante este tiempo, proteger del agua y no limpiar en húmedo. El secado depende de la temperatura, la humedad del aire, la ventilación y la cantidad aplicada.	
Datos técnicos	**Contenido en sólidos**	Bajo contenido en sólidos (sólidos < 50 %)
	COV	608 g/l. Límite de la UE (cat. A/f): 700 g/l (2010).
	Efecto óptico	Intensifica el color; resalta el tono natural de la madera y su veteado.
	Colores	Natural, sin pigmentos
	Aplicaciones	1 capa con aprox. 10-20 ml/m², lo que equivale a aprox. 50-100 m²/l. El consumo real depende del tipo de madera, la capacidad de absorción y el estado de conservación de la superficie.
	Método de aplicación	Pulverizador, rodillo, almohadilla de pulido o paño de algodón
	Limpieza de herramientas	Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso con el limpiador de pinceles OLI NATURA®, diluyente de aceite o gasolina de prueba. Eliminar los residuos de limpieza de forma adecuada.
	Vida útil	Al menos 36 meses en el envase original sin abrir. Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas. Cerrar herméticamente los envases abiertos de inmediato y consumirlos lo antes posible.
	Eliminación	Eliminar los envases vacíos y los restos de producto de acuerdo con la normativa regional.
	Composición	Aceites vegetales modificados (aceite de lino, aceite de madera, aceite de ricino), isoparafina sin compuestos aromáticos, secantes sin plomo ni cobalto y agente antiescarificación sin oximas
	Seguridad	**Etiquetado y transporte:** No clasificado como peligroso según el Reglamento CLP. No se requieren pictogramas de peligro del SGA ni palabras de advertencia. No es mercancía peligrosa. **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños. **Peligro de autoignición:** los trapos, almohadillas y esponjas impregnados de aceite pueden autoinflamarse debido a la acumulación de calor. Tras su uso, conservarlos sumergidos en agua o humedecidos y dejarlos secar al aire libre, extendidos individualmente. Evitar la acumulación de calor.

Nuestras recomendaciones técnicas de aplicación, tanto verbales como escritas, solo tienen carácter orientativo y no son vinculantes. Se basan en nuestra experiencia y en los conocimientos prácticos actuales. No eximen al usuario de la responsabilidad de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. Quedan sin validez todas las ediciones anteriores. Fecha: noviembre de 2026 – Borrador para aprobación técnica. Nov 2026_sst