ESCANEA EL CÓDIGO QR
para consultar fichas técnicas e información de seguridad disponible en varios idiomas

FICHA TÉCNICA

Aceite para encimeras OLI-NATURA

EDICIÓN BLACKLABEL

Aceite para encimeras de primera calidad sin COV (100 % de sólidos) a base de aceites vegetales modificados para superficies de madera y madera epoxi en interiores. Altamente transparente, repelente al agua y resistente. Acabado mate y natural con una sola aplicación. Se recomienda su aplicación junto con el endurecedor OLI-NATURA como sistema de dos componentes (2K) de reticulación química (5:1), especialmente para superficies de madera con epoxi y lijados finos.

Color	N.º de artículo	Envase	N.º de artículo Unidad de venta	Unidad de embalaje
Natural (sin pigmentos)	A05009_TA	0,25 L	A05009_TA_VE24	24 x 0,25 L
	A05009_RH	0,5 L	A05009_RH_VE6	6 x 0,5 l
	A05009_RG	1 x 2,5 L	A05009_RG_VE2	2 x 2,5 L
	A05009_SET	Sistema 2C 0,6 L A+B	-	500 ml de aceite + 100 ml de endurecedor

Ámbito de aplicación

- Superficies de madera en interiores
- Superficies de madera sin tratar, nuevas y recién lijadas
- Superficies de madera y de madera con resina epoxi
- Tableros de mesa y encimeras
- Muebles de baño
- Muebles de madera maciza
- Ámbito privado, sector comercial y acabados de interior de alta gama

Características

- Fórmula de alto contenido en sólidos (100 %) para una saturación máxima de la madera
- Protege y satura en una sola aplicación
- Para superficies sometidas a un uso intensivo en cocinas, baños y proyectos de obra
- Aplicación como sistema monocomponente o bicomponente (5:1)
- Hidrofugante y resistente a los productos de uso doméstico habituales
- Superficie mate y antideslizante con un intenso efecto de brillo
- Rendimiento: aprox. 25-50 m²/L

Cumple/ha sido homologado según

- Giscode Ö10+
- Giscode Ö10+/DD en aplicación de dos componentes
- Conforme a la normativa Decopaint de la UE
- DIN 71-3 (seguridad de los juguetes infantiles)
- DIN 53160 (resistente a la saliva y al sudor)
- Certificado según la LFGB (Ley alemana sobre productos alimenticios) de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1935/2004 (apto para el contacto con alimentos)

	▪ Sin formaldehído, compuestos aromáticos, biocidas, conservantes, cobalto ni oximas
Indicaciones	▪ Temperatura del material, del objeto y del entorno: de +15 a +30 °C. ▪ Agitar bien o remover antes de su uso. ▪ Mezclar los envases de diferentes lotes antes de su uso. ▪ Realizar una prueba previa en maderas exóticas y chapas con alto contenido en sustancias activas. ▪ Retirar el exceso de producto de la superficie. Evitar la formación de charcos. ▪ Secado oxidativo: durante y después de la aplicación, garantizar un suministro suficiente de aire fresco y una buena circulación del aire. ▪ ¡Peligro de autocombustión! Mantener los trapos, almohadillas y polvo de lijado impregnados de aceite sumergidos en agua o dejarlos secar al aire libre, extendidos.
Preparación de la madera	▪ Lijar y desempolvar la superficie de forma adecuada. ▪ Lijado de madera para muebles hasta un máximo de P180 ▪ Para lijados finos, se recomienda utilizar OLI-NATURA Hardener (5:1). ▪ Humedad de la madera: 8-12 %. ▪ El efecto del color, el realce y la absorción del aceite varían en función del tipo de madera y del acabado del lijado. **Nota:** ▪ Antes del lijado final de la madera, limpiar la superficie con OLI-NATURA PreOilCleaner hasta que quede ligeramente húmeda. Elimina los residuos del lijado y reduce las reacciones provocadas por los taninos. A continuación, dejar secar durante al menos 2 horas. ▪ Si se realiza un pretratamiento con el tinte reactivo OLI-NATURA «Antique», no humedezca la superficie ni utilice PreOilCleaner.
Aplicación	▪ Agitar bien o remover antes de su uso. ▪ Para la aplicación de dos componentes, mezclar el aceite y el endurecedor OLI-NATURA Hardener en una proporción de 5:1. Aplicar inmediatamente. Tiempo de vida útil: aprox. 2-3 horas. No verter el material sobrante. ▪ En superficies de madera epoxi, lijados finos y aplicaciones con elevada exposición a la humedad, se recomienda la aplicación con OLI-NATURA Hardener. ▪ Aplicar una capa fina de aceite y extenderla uniformemente con una almohadilla de color beige. En superficies grandes, si es necesario, extenderlo previamente con una espátula. ▪ Dejar actuar entre 15 y 30 minutos. ▪ Pulir en seco el exceso de producto con una almohadilla blanca. Si hay un exceso considerable de producto, retirarlo previamente con un paño o con una espátula de goma. ▪ **En superficies de madera con resina epoxi:** eliminar el exceso de producto de las zonas de resina y pulir en seco, ya que la resina epoxi no absorbe aceite. ▪ Si es necesario, al día siguiente, pulir de nuevo con una almohadilla blanca y 5-10 ml/m² de aceite. **Rendimiento:** 1 aplicación, dependiendo de la absorbencia de la madera, aprox. 20-40 g/m² (aprox. 25-50 m²/l). El rendimiento varía en función del tipo de madera y del lijado. **Secado:** Dependiendo de la temperatura y la humedad del aire, está seco al tacto al cabo de 1-2 horas y completamente endurecido al cabo de 5-7 días. Con el endurecedor OLI-NATURA, el tiempo de endurecimiento se reduce a 2-3 días. Mientras tanto, protegerlo del agua y manipularlo con cuidado.

Datos técnicos	**Contenido en sólidos:**	Alto contenido en sólidos (aprox. 100 %)
	COV:	-

	Efecto de color/ Intensificación del color:	Alto
	Colores:	Natural (sin pigmentos)
	Endurecedor:	OLI-NATURA Hardener (opcional, proporción de mezcla 5:1)
	Aplicaciones:	1 capa con aprox. 20-40 g/m² (aprox. 25-50 m²/l)
	Método de aplicación:	Espátula, rasqueta de goma o aplicación con almohadilla
	Limpieza de las herramientas:	Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso con el limpiador de pinceles OLI-NATURA, el diluyente de aceite OLI-NATURA o gasolina de prueba. Eliminar los residuos de limpieza de forma adecuada.
	Vida útil:	Al menos 36 meses en su envase original sin abrir. Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas. Cerrar inmediatamente los envases una vez abiertos y consumirlos lo antes posible.
	Eliminación de residuos:	Los envases vacíos y los restos de producto deben eliminarse de acuerdo con la normativa regional.
	Composición:	Aceites vegetales modificados (aceite de lino, aceite de tung, aceite de ricino), secante sin cobalto, agente antiescarificación sin oximos, sílice.
Cuidado y limpieza	Limpieza periódica con el jabón para madera OLI-NATURA. Si es necesario, renovar con OLI-NATURA Refresher o con el aceite original. Para el mantenimiento, utilizar el aceite sin endurecedor. Durante los primeros 5-7 días de curado, no limpiar en húmedo ni realizar tratamientos de mantenimiento.	
Seguridad	Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) No está sujeto a la obligación de etiquetado. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de autocombustión! Mantener los trapos, almohadillas, polvo de esmerilado y otros materiales de trabajo impregnados de aceite sumergidos en agua o dejarlos secar al aire libre, extendidos. Consulte la ficha de datos de seguridad actualizada para obtener más indicaciones de seguridad y el etiquetado correspondiente.	

Nuestras recomendaciones técnicas de aplicación, tanto verbales como escritas, solo tienen carácter orientativo. Se basan en nuestra experiencia y en los conocimientos prácticos actuales. No eximen al usuario de la responsabilidad de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. Quedan sin validez todas las ediciones anteriores. Fecha: 16/06/2026_GS_SST