



SCANNER LE CODE QR
pour les fiches techniques et les
informations de sécurité –
disponibles en plusieurs langues

FICHE TECHNIQUE

OLI-AQUA PRIME 15.81 | Apprêt 1K pour parquet

APPRÊT À BASE D'EAU 1K À APPLIQUER AU ROULEAU POUR DES INSTALLATIONS DE PARQUET SÉCURISÉES AVEC CHAUFFAGE AU SOL

OLI-AQUA PRIME 15.81 est une couche d'apprêt 1K à base d'eau destinée aux parquets et planchers en bois poncés. Elle réduit le collage des bords des vitrificateurs à base d'eau et est donc particulièrement recommandée pour les constructions où la stabilité dimensionnelle est cruciale, telles que les lames massives, les lamelles sur chant et les parquets posés sur un chauffage au sol. Cette couche d'apprêt prête à l'emploi s'applique facilement et en toute sécurité, comble les pores de manière homogène et confère au bois un aspect naturel. Son séchage rapide permet d'avancer rapidement dans les travaux. OLI-AQUA PRIME peut être utilisée comme couche d'apprêt de système sous OLI-AQUA DOMO 15.40, STANDARD 15.50 et TOP 51.20. PRIME n'est pas recommandé pour OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 en raison de l'effet de patine plus prononcé sur le bois.

Degré de brillance	Article	Conditionnement / Unité de vente	Palette
Incolore	A00705_KF	1 x 5 L de vernis*	96
Incolore	A00705_KF_VE2	2 x 5 L de vernis	150
Domaine d'application	Pour les parquets et sols en bois poncés dans les espaces résidentiels et commerciaux, comme couche d'apprêt sous OLI-AQUA DOMO 15.40, STANDARD 15.50 et TOP 51.20. Particulièrement recommandé pour les parquets à dimensions critiques, les lames massives, les lames sur chant, les sols rénovés et les parquets posés sur un chauffage au sol.		
Caractéristiques	▪ Apprêt pour parquet monocomposant à base d'eau, prêt à l'emploi ▪ réduit le collage des bords des vitrificateurs à base d'eau ▪ particulièrement adapté aux parquets sensibles aux variations dimensionnelles ▪ remplissage uniforme des pores et mise en valeur naturelle de la couleur du bois ▪ Séchage rapide et reprise rapide ▪ Apprêt système adapté aux gammes OLI-AQUA DOMO, STANDARD et TOP		
Conforme/testé selon	Les informations suivantes se rapportent aux systèmes testés ou homologués. Les rapports d'essai et les homologations en vigueur font foi. DIBt / AgBB – Émissions Produit de construction testé au niveau des émissions selon les principes du DIBt. Les exigences relatives aux émissions de composés organiques volatils (COV) conformément au schéma d'évaluation de l'AgBB sont respectées dans la structure du système homologuée. EN 13501-1 – Comportement au feu Le comportement au feu dépend du revêtement de sol et de la structure du système concernés. Les certificats d'essai et d'homologation correspondants font foi. GISCODE / COV GISCODE W2+. Conforme à la réglementation Decopaint de l'UE selon la classification spécifique au produit.		
Structure de vitrification	Structure du système avec apprêt 1 couche d'OLI-AQUA PRIME 15.81 puis 2 x OLI-AQUA DOMO 15.40, STANDARD 15.50 ou TOP 51.20 conformément à la fiche technique correspondante. OLI-AQUA PRIME 15.81 réduit l'adhérence des revêtements à base d'eau au niveau des bords et peut ainsi diminuer le risque de formation de joints irréguliers dus aux mouvements dimensionnels du bois		

</

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient orales ou écrites, ne constituent qu'un conseil sans engagement. Elles reposent sur notre expérience et sur l'état actuel des connaissances issues de la pratique. Elles ne dispensent pas l'applicateur de vérifier lui-même, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Par la présente, toutes les éditions antérieures perdent leur validité. Mise à jour : 06/10/26_GS