



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

# OLI-CRYL Verharder 11.4

Verharder ter verhoging van de bestendigheid van goedgekeurde OLI-CRYL-lakken

| Assortiment                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| A01062                            | Aantal per verpakking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 x 0,25 l     | 1 x 1 l         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ☒              | ☒               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 1 x 3 l         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | ☒               |
| <b>Toepassingsgebied</b>          | Voor de onder 'Systeemproducten' genoemde OLI-CRYL-spuitslakken op basis van oplosmiddelen. Uitsluitend voor professioneel gebruik. Als verhardercomponent uitsluitend gebruiken in combinatie met de genoemde basislakken in de voorgeschreven mengverhouding. Voor de voorbereiding van de ondergrond, de verwerking en de toepassingsgebieden geldt het technische gegevensblad van de betreffende basislak. |                |                 |
| <b>Eigenschappen</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verhoogt de chemische en mechanische bestendigheid door verknoping</li> <li>▪ Aanbevolen voor zwaar belaste deuren en meubels</li> <li>▪ Uniforme mengverhouding van 10:1 (volumeverhouding) bij de genoemde systeemproducten</li> </ul>                                                                                                                               |                |                 |
| <b>Voldoet aan/getest volgens</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Het product bevat minder dan 0,1 % diisocyanaatmonomeren en mag daarom zonder aanvullende trainingen worden gebruikt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |                |                 |
| <b>Samenstelling</b>              | Isocyanaat<br><br>6 maanden in de originele, gesloten verpakking.<br>Koel en droog bewaren.<br>Verharders zijn vochtgevoelig; sluit de verpakking daarom onmiddellijk weer af nadat er materiaal is afgenomen.                                                                                                                                                                                                  |                |                 |
| <b>Systeemproducten</b>           | Mengverhoudingen op basis van volume. De verharder wordt toegevoegd in een hoeveelheid van 10 volumeprocent, berekend op basis van de basislak.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |
| <b>Mengverhouding</b>             | Basislak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mengverhouding | Verwerkingstijd |
|                                   | OLI-CRYL 25.50 I 1K+2K meerlaagse lak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10:1 (10%)     | max. 8 uur      |
|                                   | OLI-CRYL 40.55 I 1K+2K gekleurde lak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10:1 (10%)     | max. 8 uur      |
|                                   | OLI-CRYL 40.40 I 1K+2K vulmiddel/isolerend vulmiddel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10:1 (10%)     | max. 8 uur      |
| <b>Bereiding</b>                  | Voeg de verharder vlak voor gebruik in de voorgeschreven mengverhouding al roerend toe aan de basislak en meng grondig tot het mengsel homogeen is. Laat het mengsel voor verwerking ca. 10 minuten rusten.                                                                                                                                                                                                     |                |                 |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verwerkingsaanwijzingen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Optimaal bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid. Raadpleeg het technische gegevensblad van de betreffende basislak voor verdere verwerkingsvoorwaarden.</li> <li>▪ Houd rekening met de productspecifieke verwerkingstijd; het einde daarvan is niet herkenbaar aan een verandering in viscositeit.</li> <li>▪ Laat gemengde lakresten niet uitharden in gesloten verpakkingen.</li> <li>▪ Giet overtollig materiaal niet terug in de originele verpakking</li> </ul> |
| <b>Technische gegevens</b>     | <p>Samenstelling: polyisocyanaat op basis van hexamethyleendiisocyanaat (HDI), opgelost in n-butylacetaat</p> <p>Dichtheid bij 20 °C: 1,025 g/cm<sup>3</sup> (ISO 2811) Vaste-</p> <p>stofgehalte: 52 % · Oplosmiddelgehalte: 48 % Vlampunt: &gt; 23 °C (DIN EN ISO 1523)</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Opslag / houdbaarheid</b>   | In de ongeopende originele verpakking 6 maanden houdbaar. Koel, droog en goed geventileerd bewaren. Beschermen tegen vocht, hitte en direct zonlicht. Aangebroken verpakkingen na elke afname onmiddellijk goed afsluiten en zo snel mogelijk opgebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Opmerking</b>               | Voor uitharding, verdere verwerking en toepassingsgebieden geldt het technische gegevensblad van de betreffende basislak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Gereedschap reinigen</b>    | Spoel gereedschap onmiddellijk na gebruik uit met OLI-PUR verdunner V15. Voer reinigingsresten op de juiste wijze af.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Veiligheid</b>              | Vloeistof en damp ontvlambaar. Bevat isocyanaten. Kan allergische reacties veroorzaken. Neem voor veiligheidsmaatregelen bij verwerking, opslag en afvoer de actuele veiligheidsinformatiebladen en etikettering van de basislak en verharder in acht.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Afvalverwerking</b>         | Niet in het riool, in water of in de bodem laten terechtkomen. Productresten en vervuilde verpakkingen volgens de plaatselijke voorschriften als gevaarlijk afval afvoeren. Zie het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Onze aanbevelingen inzake de toepassing, zowel mondeling als schriftelijk, zijn louter vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de plicht om op eigen verantwoordelijkheid zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. Hiermee verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: oktober 2026