



FICHE TECHNIQUE

Diluant OLI-PUR V15

Diluant pour les systèmes de peinture et de teinture à base de solvants, ainsi que pour le nettoyage des outils

Gamme				
OLI-PUR Diluant V15	Nb. par lot	1 x 5 L	2 x 5 L	1 x 30 L
A01975				

Domaine d'application

- Diluant pour les systèmes de peinture à base de solvants, tels que les laques Cryl à 1 et 2 composants, ainsi que les laques à base de résines polyuréthanes (PU, PUR, DD).
- Dilution ou mise au point de la teinte des teintures à base de solvants OLI-Beize Brillant et OLI-Beize Rustikal
- Nettoyage des outils de travail
- Destiné aux professionnels

Propriétés

- Sans composés aromatiques
- Bon pouvoir nettoyant
- Favorise l'aération des bois à pores grossiers et minimise la formation de bulles
- Incolore

Produits du système

Base	Quantité à ajouter
OLI-CRYL 25.50 I 1K+2K Peinture multicouche	max. 10 %
OLI-CRYL 40.55 I 1K+2K Peinture colorée	max. 10 %
OLI-CRYL 40.40 I 1K+2K Apprêt/apprêt isolant	max. 10 %
OLI-BEIZE Brillant OLI-BEIZE Rustique	max. 50 %

	Peinture OLI-PUR-CRYL 2K 13343	max. 25 %
Conseils d'application / Conservation	▪ Conditions d'application optimales : 20 °C et 50 % d'humidité relative ▪ Pour plus de détails sur l'application, veuillez vous reporter à la fiche technique du composant de laque ou de teinture ▪ Au sec, mais au frais. Bien refermer les récipients entamés. Inflammable ! Conserver les récipients dans un endroit bien aéré et ne les utiliser que dans des zones bien aérées. ▪ Veuillez toujours ajouter le diluant en remuant lentement. Pour les systèmes bicomposants, veuillez toujours diluer après avoir ajouté le durcisseur. ▪ Important : en cas d'utilisation de produits tiers, il convient de toujours vérifier leur compatibilité	
Durée de conservation	▪ 36 mois dans le récipient d'origine fermé. Ne pas stocker ni transporter à une température supérieure à +30 °C.	
Sécurité	Étiquetage et consignes de sécurité dans la fiche de données de sécurité disponible sur www.oli-lacke.de .	

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient orales ou écrites, ne constituent qu'un conseil sans engagement. Elles reposent sur notre expérience et sur l'état actuel des connaissances issues de la pratique. Elles ne dispensent pas l'applicateur de vérifier lui-même, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Par la présente, toutes les éditions antérieures perdent leur validité. Mise à jour : 09/01/2024_TT