



KARTA TECHNICZNA

Rozcieńczalnik OLI-PUR V15

Rozcieńczalnik do systemów lakierniczych i bejcowych zawierających rozpuszczalniki, a także do czyszczenia narzędzi roboczych

Asortyment

OLI-PUR Rozcieńczalnik V15

Ilość w
opakowaniu

1 x 5 l

2 x 5 l

1 x 30 l

A01975

Zakres zastosowania

- Rozcieńczalnik do systemów lakierniczych zawierających rozpuszczalniki, takich jak jedno- i dwuskładnikowe lakiery akrylowe, a także lakiery na bazie żywic poliuretanowych (PU, PUR, DD).
- Rozcieńczanie lub dostosowywanie koloru bejc na bazie rozpuszczalników OLI-Beize Brillant i OLI-Beize Rustikal
- Czyszczenie narzędzi roboczych
- Dla profesjonalnych wykonawców

Właściwości

- Nie zawiera związków aromatycznych
- Dobre działanie czyszczące
- Wspomaga odpowietrzanie drewna o grubych porach i minimalizuje tworzenie się pęcherzyków
- Bezbarwny

Produkty systemowe

Podstawa

Ilość dodatku

OLI-CRYL 25.50 I 1K+2K
Lakier wielowarstwowy

maks. 10%

OLI-CRYL 40.55 I 1K+2K lakier barwny

maks. 10%

OLI-CRYL 40.40 I 1K+2K
Podkład/podkład izolacyjny

maks. 10%

OLI-BEIZE Brillant
OLI-BEIZE Rustikal

maks. 50%

	Lakier OLI-PUR-CRYL 2K 13343	maks. 25%
Wskazówki dotyczące stosowania / Przechowywanie	▪ Optymalne warunki aplikacji to temperatura 20 °C i wilgotność względna powietrza 50 % ▪ Szczegółowe informacje dotyczące stosowania znajdują się w karcie technicznej składnika lakierniczego lub bejcującego ▪ W suchym, ale chłodnym miejscu. Otwarte opakowania należy dobrze zamknąć. Substancja łatwopalna! Pojemniki należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. ▪ Rozcieńczalnik należy zawsze dodawać, powoli mieszając. Systemy dwuskładnikowe należy rozcieńczać dopiero po dodaniu utwardzacza. ▪ Ważne: w przypadku produktów innych producentów należy zawsze sprawdzić ich kompatybilność	
Okres przydatności	▪ W oryginalnym, zamkniętym opakowaniu 36 miesięcy. Nie przechowywać ani nie transportować w temperaturze powyżej +30°C.	
Bezpieczeństwo	Oznaczenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie <u>charakterystyki dostępnej pod adresem www.oli-lacke.de</u> .	

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszych doświadczeniach oraz aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one wykonawcy z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, na własną odpowiedzialność, czy nasze produkty nadają się do zamierzonego zastosowania. Niniejszym wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na dzień: 09.01.2024_TT