FICHE TECHNIQUE

OLI NATURA® PreOilCleaner

PRÉTRAITEMENT DU BOIS AVANT HUILAGE ET NETTOYANT DE BASE

PreOilCleaner prépare le bois brut et fraîchement poncé destiné à un usage intérieur à l'huilage, améliore l'absorption de l'huile et le rendu des huiles colorées, et réduit le risque de taches d'eau et de tanins. Convient également au nettoyage en profondeur des surfaces en bois huilées et savonnées avant un traitement ultérieur.

Teinte	**Gamme**				
	Nb. par palette	288	72		
	Nb. par lot	1 x	4 x	1 x	6 x
		1 L	1 L	250 ml	250 ml
Incolore	A05403	☒	☒	☒	☒

Domaine d'application	▪ Prétraitement des surfaces en bois non traitées ou fraîchement poncées en intérieur avant l'application d'une finition à l'huile. ▪ Nettoyage en profondeur des surfaces en bois huilées et savonnées en intérieur, en cas de salissures tenaces et de résidus de produits de nettoyage ou d'entretien qui ne peuvent plus être éliminés par un nettoyage normal.
Propriétés	▪ Prépare le bois brut et fraîchement poncé à l'huilage ▪ Améliore l'absorption de l'huile et intensifie la coloration avec les huiles colorées ▪ Réduit, lors du prétraitement, le risque de traces d'eau et de taches de tanin ▪ Diluer avec de l'eau tiède : prétraitement du bois 1:4, nettoyage en profondeur 1:20
Conforme/Testé selon	■ Conforme à la norme Decopaint de l'UE ▪ Sans formaldéhyde, composés aromatiques, biocides, conservateurs, cobalt ni oximes ▪ Giscode : GG20
Remarques	Température d'application (produit, support et environnement) : prétraitement du bois de +15 à +30 °C ; nettoyage en profondeur de +15 à +25 °C. Bien agiter ou remuer avant utilisation. Ne convient pas au nettoyage d'entretien régulier. Après le nettoyage de base, renouveler la protection de surface. Vérifier la compatibilité et l'adéquation sur une zone d'essai discrète et évaluer le résultat après séchage complet, en particulier sur les bois sensibles au gonflement tels que le hêtre, l'érable ou le bois de placage. Avant l'application de la teinture réactive OLI NATURA® Antique, la surface ne doit pas être traitée avec PreOilCleaner. En présence de vieilles couches de cire à parquet, de couches d'entretien épaisses ou de salissures très importantes, un ponçage de rénovation peut s'avérer nécessaire.
Préparation du bois	Avant la première application d'huile : poncer la surface du bois de manière professionnelle et la dépoussiérer soigneusement. Humidité du bois : 8–12 %. Avant le nettoyage en profondeur : éliminer les salissures non adhérentes et la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'un balai.

Mise en œuvre

1. Prétraitement du bois avant la première huilage

1) Bien agiter le flacon. Mélanger 1 volume de PreOilCleaner avec 4 volumes d'eau tiède (1:4), par exemple 100 ml de nettoyant avec 400 ml d'eau.
2) Appliquer uniformément jusqu'à ce que la surface soit légèrement humide à l'aide d'un chiffon bien essoré, d'une éponge ou d'une boule de coton. Pour les sols, utiliser une serpillière légèrement humide. Éviter de former des flaques. Répéter l'opération en cas de salissures importantes.
3) Laisser sécher complètement : environ 2 à 8 heures, voire plus selon les conditions et la superficie. La surface doit paraître uniformément sèche et être sèche au toucher.
4) Si nécessaire, lisser légèrement les fibres de bois dressées à l'aide d'un papier abrasif à grain fin, dans le sens du grain. Dépoussiérer soigneusement et traiter avec une huile OLI NATURA® de votre choix.

2. Nettoyage en profondeur avant le traitement de finition

1) Bien agiter le flacon. Mélanger 1 volume de PreOilCleaner avec 20 volumes d'eau tiède (1:20), par exemple 100 ml de nettoyant pour 2 litres d'eau. Préparer un deuxième seau d'eau claire.
2) Nettoyer avec un chiffon ou une serpillière bien essorée, légèrement humide, et absorber les salissures dissoutes. Rincer régulièrement le chiffon ou la serpillière dans le deuxième seau et bien l'essorer, puis le tremper à nouveau dans la solution de nettoyage. Éviter les flaques et l'eau stagnante. Répéter l'opération en cas de salissures importantes.
En cas de salissures plus importantes, le nettoyage peut être facilité à l'aide d'une monobrosse équipée d'un tampon de nettoyage adapté à la surface ou d'une brosse de nettoyage appropriée. Travailler par sections et absorber immédiatement les salissures dissoutes. Essuyer avec de l'eau claire jusqu'à ce que le sol soit légèrement humide, puis laisser sécher complètement.
3) Éliminer les résidus de saleté et de produit nettoyant à l'aide d'eau claire fraîche et d'un chiffon ou d'une serpillière propre et bien essorée, légèrement humide.
4) Laisser sécher complètement : environ 2 à 8 heures, voire plus selon les conditions et la superficie. La surface doit paraître uniformément sèche et être sèche au toucher.
5) Renouveler la protection de surface : huiler à nouveau les surfaces huilées avec une huile OLI NATURA® adaptée. Traiter à nouveau les surfaces savonnées avec un savon pour parquet adapté. Respecter les consignes d'utilisation du produit concerné.

Caractéristiques techniques

Couleur :	Incolore
Valeur pH (20 °C) :	7,5
Densité (20 °C) :	0,98 g/cm³ (ISO 2811)
COV :	163 g/l
Rapport de mélange :	prétraitement du bois 1:4 ; nettoyage de base 1:20, dans les deux cas avec de l'eau
Mode d'application :	éponge, balai à franges, tampon en coton, chiffon
Séchage :	Environ 2 à 8 heures, voire plus si nécessaire. Laisser sécher complètement avant le traitement de finition.
Nettoyage des outils « » :	À l'eau
Stockage / Durée de conservation d' :	Au moins 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Conserver dans un endroit frais, bien aéré et hermétiquement fermé dans son emballage d'origine. Protéger du gel, de la chaleur et du soleil.
Élimination :	Éliminer conformément à la réglementation régionale. Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Sécurité

Non classé comme dangereux selon le règlement (CE) n° 1272/2008. N'est pas une marchandise dangereuse. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Conserver le récipient bien fermé. Consulter la fiche de données de sécurité sur www.oli-lacke.de.

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient orales ou écrites, ne constituent qu'un conseil sans engagement. Elles reposent sur notre expérience et l'état actuel des connaissances issues de la pratique. Elles ne dispensent pas l'applicateur de vérifier lui-même, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu.
Toutes les éditions antérieures perdent par la présente leur validité. Mise à jour : 15/11/2026_V2_sst